

# SERIA DUTYMAX™

Pulverizatoare hidraulice puternice  
pentru vopsea, glet și straturi de protecție aplicate fără aer comprimat



## AVANTAJE PROFESIONALE

- **Pompa direct imersată** asigură o aspirație îmbunătățită chiar și a celor mai vâscoase materiale dintr-o găleată sau o cuvă
- **ProConnect™**, schimbarea rapidă a pompei, **fără scule suplimentare**
- **Convertibil** între electric și benzină, fără scule suplimentare



# SERIA DUTYMAX

Pulverizatoare fără aer comprimat, de mare capacitate, pentru cele mai dificile aplicații

**Pentru cei care preferă pulverizatoarele hidraulice cu motor pe benzină, suntem mândri să vă prezentăm DUTYMAX, noua linie de pulverizatoare hidraulice de la Graco.**

Pompa noastră fără aer comprimat **Endurance™**, care și-a dovedit calitățile, stă la baza acestei noi serii de produse. Montarea frontală, încărcarea cu arc și imersarea directă sunt elementele esențiale ale **tehnologiei de pompare de mare eficiență**, oferindu-vă suficientă putere pentru lucrări de mare productivitate.

Dotată cu furtunuri cu lungime **de până la 90 m**, gama DutyMax este foarte adecvată pentru șantierele sau clădirile cu accesibilitate dificilă.

Cu capacitatea de a înlocui pistonul pompei și de a comuta între alimentare electrică sau cu benzină, fără a fi necesare scule suplimentare, puteți fi siguri că dețineți cel mai versatil pulverizator hidraulic disponibil în prezent pe piață.



### Filtru Easy Out™

Suprafața mare de filtrare reduce posibilitatea de înfundare a duzei și asigură o finisare de calitate.

Filtrul se demontează odată cu capacul, ceea ce înseamnă mai puțină murdărie.



### Cărucior TiltBack™ cu design special

Am proiectat căruciorul pentru a se înclina spre spate. Acest lucru permite schimbarea comodă a găleții de către o singură persoană și facilitează curățarea și întreținerea pompei. Mâner telescopic pentru derularea rapidă a furtunului și încărcare ușoară în vehiculul utilitar, de către o singură persoană.



### Pompa ENDURANCE este optimizată pentru pulverizarea texturii

Pompa este imersată direct într-o găleată sau o cuvă, putând să aspire și cele mai groase materiale.

Valvele de control de la intrare și ieșire, cu bile ceramice\*, sporesc eficiența pompei, generând un debit mai mare.

Pistonul și manșonul pompei sunt cromate pentru a maximiza durata de viață.



### ProConnect™ – Sistem de scoatere a pompei fără scule

Timpii morți costă bani! Sistemul ProConnect de scoatere a pompei face posibilă schimbarea rapidă și ușoară a pompei Endurance™. În doar câteva secunde, la fața locului, fără scule suplimentare. La fel ca la anvelopele autoturismului.

Este bine să aveți întotdeauna una de rezervă!



DUTYMAX™ GH300DI


DUTYMAX™ EH300DI

DUTYMAX™ GH200DI

DUTYMAX™ EH200DI

## Materiale și aplicații

Pulverizatoarele DUTYMAX sunt pulverizatoare hidraulice puternice pentru constructori care au nevoie de o productivitate ridicată; acestea pulverizează o gamă largă de materiale, de la latex la acrilice și elastomeri pentru proiecte rezidențiale și comerciale de mari dimensiuni. Designul DUTYMAX a fost optimizat pentru pulverizarea eficientă a materialelor rezistente, cum ar fi gleturi, bitumuri, soluții ignifuge și soluții lichide pentru acoperișuri. DUTYMAX 300DI este suficient de robust, fiabil și puternic pentru a face față unor condiții grele de lucru cu materiale rezistente, chiar și cu 2 sau 3 pistoale.



Vizionați  
filmele care prezintă  
procesul de aplicare la:  
<http://8.graco.eu.com>








SUPORTĂ  
FURTUNURI LUNGI  
ȘI DUZE  
DE MARI DIMENSIUNI

#### Furtun de până la 90 m

Pulverizați vopseaua în timp ce dispozitivul stă în afara clădirii.



Unitate	V	H	V+H (max.)	Dimensiunea duzei	Numai H* (max.) * vopseaua
DUTYMAX EH200DI	20 m	15 m	35 m	0,043"	45 m
DUTYMAX GH200DI	25 m	20 m	45 m	0,043"	60 m
DUTYMAX EH / GH 300DI	30 m	30 m	60 m	0,043"	90 m

#### Convertibil pe benzină și electric

Conversia simplă prin comutare pe setul motor pe benzină sau pe cel electric poate fi realizată de o singură persoană la locul aplicării – nu sunt necesare scule suplimentare. Adaptabilitate la curentul disponibil pe șantier: puteți să folosiți dispozitivul, indiferent de curentul electric disponibil la locul pulverizării.



www.graco.com

### Controlul fazei la DUTYMAX EH300DI

DUTYMAX EH300DI are ca dotare standard un **indicator de fază**: un bec de pe cutia de comandă determină rapid direcția fazei. Dacă este necesar, **priza electrică de comutare rapidă Quick-Change** poate fi comutată pe polaritatea corectă, permițând o instalare și operare rapidă. În plus, cutia de comandă **protejează motorul de tensiuni înalte**, prevenind penele de curent datorate paraziților electrici.

## DE REȚINUT

### TEHNOLOGIE HIDRAULICĂ UNICĂ



#### Motor hidraulic de înaltă eficiență

- Concept cu schimbare rapidă pentru presiune uniformă la pistol
- Fără blocaje hidraulice datorită designului special în pantă



#### Sistem de răcire de mare capacitate

- Aripioarele de răcire de pe rezervor ajută la disiparea mai rapidă a căldurii
- Rezervor de ulei foarte mare
- Turbo ventilator pentru răcire continuă

### SISTEM PENTRU GLET

Extindeți pulverizatorul DUTYMAX la un sistem complet de aplicare a gletului cu cuva de 90 de litri și storcătorul de saci, dacă pulverizați materiale livrate în saci.



### PULVERIZAȚI MAI MULT DE 700 m<sup>2</sup> într-o zi...

... cu o echipă formată din 4 oameni. Folosiți setul de aspirație din recipient pentru a pompa direct dintr-un recipient de 500 sau 1000 de litri livrat de furnizorul materialului: extrem de eficient, mai ales dacă este montat într-un vehicul utilitar sau o remorcă.





# Accesorii SERIA DUTYMAX


Pentru a beneficia la maximum de avantajele echipamentului dumneavoastră, folosiți accesoriile noastre profesionale

## Îmbunătățiți calitatea finisării



### Pistoale

- 289605 Pistol HD albastru pentru glet cu gardă de siguranță RAC X și duză 531
- 245820 Pistol HD Inline pentru glet



### Filtre Easy Out™ pentru pompă

- 244071 Sită 30, gri
- 244067 Sită 60, neagră (= standard)
- 244068 Sită 100, albastră
- 244069 Sită 200, roșie



### Sită intrare

- 189920 Metal



### Furtunuri și nuiele (230 bari)

- 240797 3/8" x 15 m
- 241275 3/8" x 30 m
- 240794 1/4" x 15 m
- 278499 Furtun pentru fluide 1/2" x 15 m
- 238358 Nuia, 3/16" x 0,9 m
- 238959 Nuia, 3/16" x 1,4 m
- 238359 Nuia, 3/16" x 1,8 m
- 277249 Nuia, 1/4" x 0,9 m (BlueMax™ II)
- 191239 Nuia, 3/8" x 3,5 m



### Adaptoare

- 159841 Adaptor 1/4" (F) x 3/8" (M)
- 162453 Pivot pistol
- 207947 Pivot pistol 1/2"
- 159239 Adaptor 1/2" x 3/8"



### Seturi de pulverizare texturi

- 289611 Set pistol HD albastru pentru glet, furtun 3/8" x 15 m, furtun flexibil, gardă de siguranță RAC X și duză 531
- 289585 Set pistol HD Inline pentru glet, furtun 1/2" x 15 m, furtun flexibil 3/8" x 3,5 m, gardă de siguranță RAC X și duză WA1239 + 643



### Cuvă

- 287987 Cuvă 90 litri
- 289587 Storcător de saci



### Set flexibil de aspirație

- 243167 Set de aspirație din recipient, 1" (25 cm) - vopsea
- 24M445 Set de aspirație din recipient, 2" (50 cm) - glet



### Extensii pentru duză RAC X

- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm



### Extensie pistol RAC X CleanShot™

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm



### Duze și gărzi de siguranță

- FFAXXX Duză verde de finisare RAC X
- PAAXXX Duză albastră profesională RAC X, fără aer comprimat
- HDAXXX Duză maro RAC X de mare capacitate
- WA12XX Duză RAC X WideRac, pentru suprafețe mari
- 246215 Gardă de siguranță RAC X



### Lichide

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l
- 245133 Pump Armor 3,8 l

Doriți mai multe informații? Consultați broșura Accesorii Fără Aer Comprimat 300672.

## SERIA DUTYMAX

### GATA DE PULVERIZARE,

Seria DutyMax se livrează complet echipată cu pistol, pivot pistol pentru pulverizare confortabilă, furtun de 15m, furtun flexibil, manometru cu lichid, 2 duze RAC™ X și gardă de siguranță, ProConnect™, un set de bile ceramice și SST, TSL™ și o sculă polivalentă.

Acest produs poate fi găsit la:

## Specificații



	DUTYMAX EH200DI	DUTYMAX GH200DI	DUTYMAX EH300DI	DUTYMAX GH300DI
<b>Coduri produse:</b>	<b>24M054</b>	<b>24M055</b>	<b>24M056</b>	<b>24M057</b>
Motor	Electric - 230 V	Benzină	Electric - 380 V	Benzină
Dimensiunea maximă a duzei: vopsea - glet	0,039" - 0,047"	0,047" - 0,051"	0,057" - 0,063"	0,057" - 0,063"
Debit - l/min. (gpm)	5,9 (1,56)	8,1 (2,15)	11,3 (3,0)	11,3 (3,0)
Presiune maximă - bar (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Furtun	15 m x 3/8"	15 m x 3/8"	15 m x 1/2"	15 m x 1/2"
Furtun flexibil	0,9 m x 1/4"	0,9 m x 1/4"	3,5 m x 3/8"	3,5 m x 3/8"
Pistol	HD albastru textură	HD albastru textură	Pistol HD Inline	Pistol HD In linie
Standard duză	RAC X 427 RAC X 531	RAC X 427 RAC X 531	RAC X 643 RAC X 1239	RAC X 643 RAC X 1239
Pompă	Crom	Crom	Crom	Crom
Putere motor - kW (CP)	2,2 (3)	4 (5,5)	5,5 (7,5)	6,5 (9)
Greutate - kg (lbs)	90 (197)	83 (182)	107 (236)	99 (218)

\* Debitul variază în funcție de diferitele tipuri de glet și de condițiile de mediu. Bilele ceramice mai mici asigură un debit mai mare cu glet decât bilele SST cu vopsea.