

SPECIFICAȚII TEHNICE - Pompe de zugrăvit airless Graco ST MAX

Part Number

ST Max 395 PC PRO 230V
17E864(STAND)

ST Max 495 PC PRO 230V
17E871(STAND)

ST Max 595 PC PRO 230V



Part Number

17E865 (HyBoy)

17E873 (HyBoy)

17E873 (HyBoy)



Este disponibil într-o versiune compactă ce oferă o aspirație direct din găleată, tambur pentru rularea furtunului în cazul modelului montat pe cadru și cutie cu unelte. (șurubelnițe, cordon pentru furtun și o sticlă cu ulei TSL)

Aduce tehnologia și performanță într-un design compact și ușor de transportat, oferind în același timp mai multă presiune și curățare mai rapidă pentru a termina mai repede lucrările.

Oferă rapiditate și performanță într-un echipament ușor de manipulat și utilizat. Puteți finaliza mai rapid proiectele de suprafață mare. Pompa cu bătaie lungă prelungeste durata de viață a echipamentului.

Presiunea de lucru maximă	227 bar (3300 psi)	227 bar (3300 psi)	227 bar (3300 psi)
Debit maxim	2 l/min. (0.54 gpm)	2.3 l/min. (0.6 gpm)	2.6 l/min. (0.68 gpm)
Duză maximă 1 pistol	0.023 inches	0.023 inches	0.027 inches
Motor	1 hp (0.745 kw)	1.2 hp (0.894 kw)	1.6 hp (1.193 kw)
Greutate	14 kg (30 lbs)	15 kg (34 lbs)	33 kg (73 lbs)
CARACTERISTICI	Endurance pump	Endurance pump	Endurance pump
	FastFlush	FastFlush	FastFlush
	Pressure gauge	Pressure gauge	Pressure gauge

Str. J.H.Pestalozzi nr 22, Timișoara, Timiș tel.: 0371 504 025, e-mail:

office@romcrete.ro

www.romcrete-echipamente.ro